

## PARAGON 755

### DESCRIPCIÓN GENERAL

El modelo más popular de la serie Paragón, que ha sido instalado en múltiples salas de cine en todo el mundo. Una butaca con un diseño sobrio y moderno al mismo tiempo, que aporta un alto nivel de confort y prestaciones.

Con un diseño muy compacto, esta butaca se presenta con una profundidad con el asiento plegado de 60 cm. y anchos entre-ejes de 53,5, 56, 58,5 y 61 cm., ofreciéndole al cliente una amplia variedad de soluciones en su instalación, que permitirán optimizar la capacidad de la sala.

El asiento y el respaldo se han diseñado con criterios ergonómicos, para aportar al espectador un alto nivel de confort. Como en otros modelos, las formas curvas, el apoyo lumbar y el reposacabezas, permiten que el espectador adopte una correcta postura cuando está sentado en la butaca.

Una butaca pensada para salas con un uso intensivo. Por ello, las colchonetas de asiento y respaldo se tapizan con fundas cerradas con cremalleras de fácil intercambio, y permite disponer de un panel de protección posterior del respaldo, para proteger la parte más expuesta de la butaca.

### USOS Y APLICACIONES

Cabe incrementar sus prestaciones para una mejor adaptación a cada uno de los proyectos, con la inclusión de alguno de estos complementos:

- Asiento fijo.
- Asiento de ancho superior.
- Asientos dobles, sin apoyabrazos intermedio o con reposabrazos intermedio abatible.
- Brazos individuales o brazos dobles.
- Sistema de respaldo basculante, en la que los usuarios pueden reclinar el respaldo hasta la inclinación deseada.
- Diferentes tipos de posavasos.
- Bordados en asiento y respaldo.


### ECO-FRIENDLY

Este producto permite el uso de tapicerías tejidas con hilos de poliéster fabricados a partir del reciclaje de botellas PET. Además, para garantizar el cierre del ciclo de los materiales, todos y cada uno de los elementos utilizados en su fabricación pueden ser reciclados por separado, reduciendo así la huella ecológica.



AE Reel Cinema – Dubai

(1) 710 //(2) 750 //(3) 810 (4) 845



P(°) = (1) 17° / (2) 20° / (3) 23° / (4) 26°

(1) 595 //(2) 635 //(3) 685 (4) 730



(1) 1090  
/(2) 1080  
/(3) 1060  
/(4) 1050

535 /560 /585 /610

